

OVER ONE

Système de pompage des huiles autonome

Fonctionnement

Ce système ne demande aucune installation sur site ce qui le rend très compétitif au niveau , tarif et temps de mise en place .

Il comprend :

- * un Over Pump de 60 Litres qui permet d'aspirer manuellement les huiles de directement dans les friteuse .
- * un tube de 2 mètres , permettant la connection entre l'Over Pump et la cuve .
- * Une cuve autonome de 2000 litres équipé d'une pompe 220 v et d'un coffret de commande .
- * Un système automatique de préchauffage de l'huile pour rendre l'huile fluide pour les périodes hivernale et lorsque le récolteur vide la cuve .



Mise en service

- * Brancher la fiche électrique sur le une prise classique 220 v .
- * Pomper les huiles à froid des friteuse grâce à l'Over Pump .
- * Présenter l'Over Pump devant la cuve .
- * Connecter le tube de connection .
- * Mise en marche du système .

Les plus +

- * Simple à installer et à utiliser .
- * économique
- * sécurité à plusieurs niveau :
 - * Vidanger les friteuses proprement (sans huile sur le sol)
 - * Sécurité du personnel par le pompage à froid
- * Gain de temps
- * Confort de travail



Garantie 1 an

Sauf dégat ou casse dues à une mauvaise utilisation



10 bis rue Bellicard
69003 LYON – FRANCE

Tel : 047 236 8570 www.over-one.com
Fax : 047 234 8164 overone@orange.fr